



Eigenschappen

Basis functies	Bereik	UTP3701	UTP3703	UTP3705
Uitgangsspanning	Ch1, Ch2 Ch3	0 ~ 24V 5V	0 ~ 32V 5V	0 ~ 32V
Uitgangsstroom	Ch1, Ch2 Ch3	0 ~ 1A 2A	0 ~ 3A 2A	0 ~ 5A
Uitgangsregulatie	CV $\leq 0,01\% + 2\text{mV}$ CC $\leq 20\text{mA}$			
Rimpel en ruis	CV $\leq 1\text{mVrms}$ CC $\leq 1\text{mArms}$			
Resolutie afregeling	CV $< 20\text{mV}$ CC $< 50\text{mA}$			
Tracking nauwkeurigheid	0,05% + 2mV			
Stabiliteit	MTBF ≥ 2000 uur			
Overige functies	<ul style="list-style-type: none"> • Drievoudige uitgang • Serie of parallel bedrijf • Stroombegrenzing • Auto-omschakeling spanning- en stroombedrijf 			

Algemene informatie

Voeding	220V $\pm 10\%$, 50Hz $\pm 4\%$
Product kleur	Rood en grijs
Product gewicht	Circa 4 kg
Product afmetingen	210 x 152 x 305 mm
Standaard accessoires	Aansluitsnoer, Engelstalige handleiding en voedingskabel
Standaard stukverpakking	Box

Let op: afbeelding is van vergelijkbaar type. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.